

FICHE TECHNIQUE: MOOD WALL

Système de séparation acoustique vertical modulaire



PRODUIT

Le système complet et évolutif d'éléments de cloisons entièrement garnis de tissus. Les modules dont l'épaisseur et la forte présence graphique sont compatibles avec les autres collection Mood, offrent également des hautes performances acoustiques.

Ce système modulaire de séparations verticales d'espace permet de composer des cellules acoustiques et conviviales. Ce système se combine parfaitement avec les Mood Lounge, Mood Screen et Mood Slice.

Les Mood Wall sont constitués d'une structure en bois de 15 mm assemblée avec médium de 6 mm. La structure est recouverte d'une mousse de polyéther HR, elle-même recouverte de dacron. Les éléments sont assemblés à l'aide de boulons et inserts. Des pièces métalliques verrouillent les modules entre eux. Toutes variations des dimensions mentionnées doit faire l'objet d'un devis préalable.

AVANTAGES

- ✓ pose simple
- ✓ une bonne absorption acoustique
- ✓ applications variées
- ✓ autonome ou lié
- ✓ modulaire & flexible
- ✓ acoustique & fonctionnel

APPLICATIONS

Acoustique de salle: Bureaux (paysagers), salles de réception, hall d'entrée,

VALEURS D'ABSORPTION

Absorption (α_s) : (Fréquence en Hz) selon NBN ISO 11654 et NBN ISO 354

125	250	500	1000	2000	4000	α_w	Classe
0.20	0.68	0.98	1.07	1.13	1.15	0.90	A

CARACTÉRISTIQUES

MOOD WALL	
MATÉRIAU	Une structure en bois de 15 mm assemblée avec médium de 6 mm, recouverte d'une mousse de polyéther HR + recouverte de dacron.
COLORIS	Tissu : 40+ couleurs – standard Lucia ou Blazer (Camira Fabrics) – autres tissus sur demande
LARGEUR	600 > 1800 mm
ÉPAISSEUR	170 mm
HAUTEUR	1200 > 1800 mm
POIDS	Selon dimensions: 10 > 50 kg
CONNEXION	Des pièces métalliques
STABILITÉ	Piètements 150 x 500 x 5 mm, 1 kg <i>Non-lié => 2 étriers / pieds de support par écran fournis</i>
GARANTIE	 3 ans contre tout vice de production en usage normal de bureau  Pérennité: 5 ans

